

Карьерный самосвал БЕЛАЗ-75589 грузоподъемностью 90 тонн

Предназначен для перевозки горной массы в сложных горнотехнических условиях глубоких карьеров, на открытых разработках месторождений полезных ископаемых по технологическим дорогам в различных климатических условиях эксплуатации (при температуре окружающего воздуха от -50 до +50 градусов).



Двигатель

| | |
|---|---------------|
| Модель | WEICHAI 12M33 |
| Дизельный, четырехтактный, с V-образным расположением цилиндров, непосредственным впрыском топлива, газотурбинным наддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, электронной системой управления. | |
| Номинальная мощность при 2100 об/мин, кВт (л.с.) | 785 (1068) |
| Максимальный крутящий момент при 1300 об/мин, Н*м | 4340 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 39,2 |
| Диаметр цилиндра, мм | 150 |
| Ход поршня, мм | 185 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт*ч | 202 |
| Очистка воздуха – трехступенчатая с фильтрующими элементами сухого типа. | |
| Выпуск отработавших газов осуществляется через кузов. | |
| Система смазки – циркуляционная, под давлением, с «мокрым» поддоном. | |
| Система охлаждения – жидкостная, с принудительной циркуляцией, одноконтурная. | |
| Охлаждение масла – водомасляным теплообменником. | |
| Система предпускового подогрева – жидкостная. | |
| Система пуска – электростартерная. | |
| Напряжение в системе электрооборудования, В | 24 |

Трансмиссия

| | |
|--|-------|
| Электропривод переменного тока с тяговым генератором, двумя тяговыми электродвигателями и редукторами электромотор-колес, аппаратами регулирования и приборами контроля. | |
| Максимальная скорость самосвала, км/ч | 64 |
| Передаточные число редуктора мотор-колеса | 30,36 |

| | |
|--------------------------|---------------|
| Тяговый генератор | СГТ 700-8УХЛ2 |
| Тяговый электродвигатель | ТАД-320-6В3 |

Подвеска

| | |
|---|-----|
| Зависимая для передних и задних колес, цилиндры пневмогидравлические (масло и азот) со встроенным гидравлическим амортизатором, по два на переднюю ось и задний мост. | |
| Ход поршня цилиндра, мм: | |
| - переднего | 260 |
| - заднего | 210 |

Рулевое управление

| | |
|---|----|
| Гидрообъемное | |
| Управляемые колеса – передние. | |
| Угол поворота управляемых колес, град. | 38 |
| Радиус поворота, м | 11 |
| Габаритный диаметр поворота, м | 24 |
| Соответствует требованиям стандарта ISO 5010. | |

Гидравлическая система

| | |
|--|-----|
| Объединенная для опрокидывающего механизма кузова, рулевого управления и тормозной системы. | |
| Цилиндры подъема кузова – телескопические, трехступенчатые с одной ступенью двойного действия. | |
| Масляный насос – аксиально-поршневой переменной производительности. | |
| Время подъема кузова, с | 21 |
| Время опускания кузова, с | 19 |
| Максимальное давление в гидросистеме, МПа | 18 |
| Максимальная производительность насосов при 1900 об/мин., дм ³ /мин | 474 |
| Степень фильтрации, мкм | 10 |

Кабина

Двухместная, двухдверная, с дополнительным сиденьем для пассажира, сиденье водителя – пневмоподдрессоренное, регулируемое. Соответствует требованиям стандартов (EN 474-1 и EN 474-6), устанавливающих уровни внутреннего шума, вибрации, концентрации вредных веществ и запыленности воздуха. Рабочее место водителя отвечает требованиям системы безопасности ROPS. Уровень звука в кабине не более 80 дБ(А).

Кузов

Ковшового типа, с системой безопасности FOPS, сварной, с защитным козырьком и обогревом отработавшими газами двигателя, оборудован устройством для механического стопорения в поднятом положении, камнеотбойниками и камневтыалкивателями.

Вместимость кузова, м³:

| | |
|-------------------|----------------|
| вровень с бортами | с «шапкой» 2:1 |
| 37,7 | 53,3 |
| 44,5 | 60,0 |
| 75,0 | 93,0 |
| 86,5 | 103,0 |

БЕЛАЗ 75589



WWW.BELAZ.BY

Тормозная система

Тормозная система – соответствует международным нормам и требованиям по безопасности СТБ ISO 3450 и оборудована рабочей, стояночной, вспомогательной и запасной тормозными системами.

Рабочая система:

Передних колес – сухие однодисковые с двумя механизмами на один диск и автоматическим регулированием зазора;

Задних колес – сухие однодисковые с одним механизмом на один диск и автоматическим регулированием зазора для задних колес.

Стояночная система:

Тормозные механизмы задних колес, постоянно-замкнутого типа. Привод – пружинный, управление гидравлическое.

Вспомогательная система:

Электродинамическое торможение тяговыми электродвигателями в генераторном режиме с принудительным охлаждением тормозных резисторов.

Запасная система:

Используются исправный контур рабочих тормозов совместно со стояночным тормозом.

Тормозные резисторы УВТР 2х600
 Рассеиваемая мощность, кВт 1200

Специальное оборудование

Система пожаротушения с дистанционным включением (стандарт)

ПЖД (стандарт. За исключением самосвалов тропического исполнения)

Система видеобзора (стандарт)

Система автоматической централизованной смазки (стандарт)

Телеметрическая система контроля давления в шинах (стандарт)


Система контроля загрузки и топлива (стандарт)

Устройство сигнализации приближения к высоковольтной линии (стандарт)

Отопительно-кондиционерный блок (стандарт)

Футеровка днища кузова (по заказу)

Габаритные размеры, мм



Габаритные размеры указаны для базовой комплектации машин. Ввиду постоянного совершенствования техники представленные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Рама

Сварная, из высокопрочной низколегированной стали. Продольные лонжероны – коробчатого сечения, переменной высоты, соединены между собой поперечинами. В местах наибольшего нагружения применяются литые элементы.

Масса

| | |
|---|----------|
| Наибольшая масса груза (грузоподъемность), кг | 90000 |
| Масса самосвала без груза, кг | 80100 |
| Полная масса, кг | 170100 |
| Распределение массы самосвала по осям, %: | |
| без груза | с грузом |
| передняя 50,9 | 33,0 |
| задняя 49,1 | 67,0 |

Заправочные емкости, л

| | |
|---|-----------|
| Топливный бак | 1105 |
| Система охлаждения двигателя (тропическое исполнение) | 260 (380) |
| Система смазки двигателя | 140 |
| Гидравлическая система | 510 |
| Редукторы мотор-колес | 80 (40x2) |
| Цилиндры подвески: | |
| передние 31,4 (15,7x2) | |
| задние 58,0 (29,0x2) | |

Шины

Пневматические, безкамерные, рисунок протектора – карьерный.
 Обозначение 27.00R49; 31/90-49
 Внутреннее давление, МПа по рекомендации производителя шин
 Обозначение обода 19.50-49/4.0

Тяговая и тормозная характеристики

